



マキタ独自の “スマートシステム”

工具 ◀▶ バッテリー ▶▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50** %
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの 高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性
約 **40** %
アップ
※当社比

圧倒的パワーを引き出す 「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い

BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.0Ah	Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah
BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円
DC40RA/RB 約15分 (実用充電) 約22分 (フル充電)	DC40WA 約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	DC40WA 約105分 (実用充電) 約130分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	DC40WA 約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA	DC40RB
部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 19,500円	部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 35,900円

40Vmax用 充電器

DC40WA
部品番号 JPADC40WA 標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10
部品番号 A-69967 標準小売価格 6,200円

40Vmaxパワースourceキット

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースourceキット XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5Ah BL4025×2本		約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0Ah BL4040F×2本		約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワースourceキット XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0Ah BL4050F×2本		約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT13 (A-73835) 95,400円	5.0Ah BL4050F×2本	DC40WA	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT10 (A-74859) 156,000円	8.0Ah BL4080F×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

■ 主要機能

除雪幅 (mm)	最大 投雪距離 (m) ※2	最大 除雪高さ (mm) ※3	無負荷 回転数 (min ⁻¹)	除雪構造	オーガ径 (mm)	投雪角度調整	1充電あたりの 連続使用時間 (目安) ※5	1充電あたりの 除雪面積 (m ²) ※5	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅× 高さmm)	質量 (kg)	標準付属品
530	10	300	1,400 ～ 2,100	シングル ステージ	φ178	180° (電動) 20°～60° (手動 9段階)	約15.5分 ※2 (BL4080F)	約133 ※2 (BL4080F)	直流36 (40Vmax) ※4	800×540 ×590	18 (BL4080F) 17 (本体のみ)	

※2 密度約150g/L、積雪150mmでの除雪時。(雪の状態、押し速度などで異なる) ※3 粉状で崩れやすい雪の除雪時 ※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しております。
※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。最大回転数時

開発中の製品の為、仕様変更の場合がありますのでご了承ください。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2024年3月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



充電式除雪機

ご提案資料

NEW

MSN001GZ

2025年夏
発売予定



Next Generation Technology

バッテリーを挿すだけで パワフルに除雪作業

日常的な家周りの除雪作業におすすめ



除雪幅
530mm

最大除雪高さ
300mm

最大投雪距離
10m

手押し式

開発中の製品の為、仕様変更の場合がありますのでご了承ください。

みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガスゼロ※、燃料ゼロ※。マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。※工具使用時

ZERO EMISSION



※1

※2

IPX4

本体

防水

※3

IP56

バッテリー

※2

※3



ヒューマンハードウェアのマキタ

人の暮らしとすまいるのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

充電式なら、サッと使えてらくらく除雪

「40Vmax+ブラシレスモータ」のハイパワーでパワフルに除雪作業

NEW

2025年夏
発売予定



製品の動画が
ご覧になれます



1回の充電で
駐車場10台分の除雪が可能※4

【目安・BL4080F取り付け時・最大回転数時】
【駐車場1台:2.5m×5m=12.5m²で計算】



好きな場所へ飛ばせる便利機能

電動式

投雪方向 **180°**

手元のスイッチで無段階変更可能



手動式

投雪角度 **9段階**

大型ハンドルでワンタッチ角度調整



無段階
変速

最大投雪距離
10m

手元のスイッチで投雪距離を調節可能
1,400~2,100min⁻¹



CORDLESS SNOW BLOWER MSN001G



おすすめの雪質
新雪 ◎ | 締まった雪 ○ | 溶けかけの雪 ○

最大除雪高さ
300mm

除雪幅
530mm

1充電あたりの除雪面積(目安)

約 **133m²** ※4

【BL4080F取り付け時・最大回転数時】

1充電あたりの連続使用時間(目安)

約 **15.5分** ※4

【BL4080F取り付け時・最大回転数時】

ダブル大型LEDライト

手元のスイッチで手前から遠方まで
広範囲を明るく照射。薄暗い早朝や
夕方の作業に便利



**HIGH-POWER
BL
MOTOR**

ハイパワー
ブラシレスモータ
搭載



コンパクト
収納
4つのノブを繰める
だけでハンドルを
折りたたみ可能

高い
防水性能

ウェットガード※1
WG 防滴・防じん※2
防水保護等級※3
IPX4 本体
可水
IP56 バッテリ
防じん・防水

充電式除雪機
MSN001GZ

バッテリー・充電器別売

2025年夏 発売予定

除雪構造：シングルステージ

(小雪や軽い積雪に適した軽量コンパクトタイプ)

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F
○	○	◎	◎	◎	◎

◎推奨 ○使用可