

新製品のご提案

品 名

モニタリングスコープ

品 番	品 名	標準小売価格	JANコード
73716	F 1m 5インチ液晶 上下自動表示	60,000円(税別)	4 960910 737167
73726	カメラケーブル モニタリングスコープ F用 φ6.5×1m	19,000円(税別)	4 960910 737266
73727	カメラケーブル モニタリングスコープ F用 φ6.5×3m	24,000円(税別)	4 960910 737273
発売日	2025.9.1		

ケーブル長
1 m

カメラヘッド径
8 mm

256GBまで
(カメラケーブルのみ)

防水

LEDライト
4段階
明るさ調整

×1.5/×2.0/
×3.0/×4.0

カメラ
ケーブル
交換可能

73716



特 長

映像の上下を自動で合わせる

見やすいモニタリングスコープ登場



先端ツール



フック

マグネット

側視ミラー

画像はイメージです。

上下自動表示

カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。

カメラが
回転しても上下の向きは
一定

丈夫なケーブル

曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。

・断線しにくい
・水に強いケーブル径
6.5mmカメラヘッド径
8mm防塵・防水
IP67

大型カラー液晶

高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。

5インチ



4段階ズーム



1.5倍

2.0倍

3.0倍

4.0倍

仕 様

パッケージ

箱
220×265×158mm

■仕様

カメラヘッド径	8mm
ケーブル径	6.5mm
ケーブル長	1m
レンズ焦点距離	30～80mm
レンズ視野角	77°
ズーム機能	1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍
撮影機能	動画、静止画
映像出力方式	NTSC方式
記録メモリ	microSDカード 4～256GBまで
照 明	高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)
カメラ解像度※1	1,280×720ピクセル

※1 ディスプレイが平面的に撮影する画素数です。

※2 防塵性能(塵埃が侵入しません)。

防水性能:一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。

液晶解像度	上下自動表示設定時:854×480ピクセル 上下自動表示解除時:1,280×720ピクセル
液晶サイズ	5インチ
インターフェース	USB Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)
防塵・防水性能	カメラヘッド・カメラケーブル:IP67※2 本体:防塵・防水なし
使用温度・湿度	温度:-10～50℃ 湿度:15～85%(結露のないこと)
電 源	リチウムイオンバッテリー(内蔵)
電池容量	4,000mAh
材 質	本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
本体サイズ	221×155×130mm
製品質量	365g

付属品

- 収納ケース
- USBケーブル
- ACアダプター
- microSDカード
- 先端ツール

別売

- カメラケーブル



φ6.5×1m

φ6.5×3m

シンワ 測定株式会社

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS
Links

新製品の情報や製品紹介動画などの最新情報をお届けします。その他、展示会やメディア情報など幅広くご紹介しています。