

新製品のご提案

レーザーロボ LEXIA-E VIVID

品番	品名	標準小売価格	JANコード
69759	51 グリーン 自動追尾	304,500円(税別)	4 960910 697591

レーザーロボ LEXIA VIVID

品番	品名	標準小売価格	JANコード
69758	51 グリーン 自動追尾	255,500円(税別)	4 960910 697584

発売日 2025.9.1

特長

屋外で見やすいVIVIDに 高速追尾機能を搭載



高速回転

業界最高クラスで速度で回転し追尾します。



自動追尾最小クラス

自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。



屋外でも見える明るさ

業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。



※日なた(約60,000ルクス)で比較。

電子水平センサー
+
モーター方式振動が多い現場でも
ラインが安定します
(69759)振り子
+
磁気ダンパー方式揺れが素早く
止まります
(69758)

画像はイメージです。

仕様

仕様

品番	69759	69758
品名	LEXIA-E VIVID 51	LEXIA VIVID 51
光源	可視半導体レーザー	
出力	5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)	
波長	515~530nm(緑)、地墨ポイント645~655nm(赤)	
到達点距離精度	縦・横ライン7.5mで±1mm	
鉛直点精度	3mで±1mm	
直角精度	90°±0.03°	
通り芯精度	7.5mで±1mm	
ライン射出角	縦ライン 約130°/横ライン 約120°	
ライン光巾	5m 縦約1.5mm/中約1.8mm/強約2mm/VIVID約3mm	
7.5m 縦約2mm/中約2.5mm/強約3mm/VIVID約4mm		
自動補正範囲	±2.5°	±3°
傾斜時警告 ^{※1}	自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)	
回転調整範囲	360°	
制御方式	電子水平センサー+モーター方式	振り子+磁気ダンパー方式

パッケージ

箱 315×315×255mm

入数:1

品番	69759	69758
品名	LEXIA-E VIVID 51	LEXIA VIVID 51
電源	着脱式リチウムイオンバッテリー	
バッテリー容量	2,600mAh	1,600mAh
連続使用可能時間 ^{※2}	約35時間	約21時間
フル照射モード(中)	約8.5時間	約3.5時間
※2+モード(VIVID)	約5.5時間	約3時間
防塵・防水性能 ^{※3}	IP54	
本体サイズ	193×136×136mm	191×136×136mm
製品質量	1,260g	
三脚取付ねじ	5/8インチ	

付属品

- アルミケース
- 水平調整三脚アダプター
- 受光器 レーザーレーザー
- 自動追尾回転台用 グリーン



- 受光器ホルダー
- 充電アダプター(USB Type-C)
- ホルダー EASY-LOCK
- 雲台(69759のみ)

※1 照射しているラインが点滅します。自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。
 ※2 20℃の環境で使用した場合です。また使用環境や充電回数などで変動します。連続使用時間は弱の場合、中のおよそ20%、強の場合、中のおよそ70%ですが、あくまで目安となります。
 ※3 防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。

