

新製品のご提案

品 名

レーザー距離計 L-Measure 100

品 番	品 名	標準小売価格	JANコード
78105	8倍ズーム ファインダー D転送	40,000円(税別)	4 960910 781054
78104	ファインダー	35,000円(税別)	4 960910 781047
発売日	2025.9.1		

測定距離 **100m** 精度 **±2.0mm** 防塵・防水 **IP54** 屋内・屋外 長距離用 PSC適合品

データ転送 Bluetooth®

(78105のみ) (78105のみ)



特 長

測定箇所が確認できるファインダー付
屋外で使える長距離レーザー距離計

ファインダー付

測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。

3段階ズーム



データ転送で作業を効率化


測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます(78105のみ)。



豊富な測定機能

様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。

全14種類



1/4インチねじの
三脚に取り付け可能

品番76953
三脚 E



自在に角度調整
ができる雲台付

品番76961
ねじ変換
アダプター



5/8インチねじを
1/4インチねじに
変換

画像はイメージです。

仕 様

パッケージ

箱
182×104×59mm



■仕様

品 番	78105	78104
品 名	8倍ズームファインダー	ファインダー
測定範囲	0.3~100m	
精度(屋内)	±2.0mm ^{*1}	
精度(屋外)	±(2.0+0.1×D[m])mm ^{*2}	
角度精度	±0.5°	
出力	1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)	
波 長	620~690nm	
使用温度	-10℃~50℃	
デジタルズーム	2倍、4倍、8倍	—
データ保存件数	99件	
防塵・防水性能	IP54 ^{*3}	

^{*1} 0.3~10m: ±2.0mm 10mを超え100m以下: ±(2.0+0.05×(D-10))mm (D=測定距離 単位:m) 測定条件 ①強い光 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定時の気温25℃ ^{*2} (1) 有利な条件 0.3~100m: ±(2.0+0.1×D[m]) mm (D=測定距離 単位:m) 測定条件 ①強い光 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定時の気温25℃ ④強い光 (2) 不利な条件 0.3~50m: ±(3.0+0.3×D[m]) mm (D=測定距離 単位:m) 測定条件「有利な条件」のいずれかを満たさない場合 ^{*3} 防塵性能: 粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能: 水が内部に侵入することによる影響を受けません。 ^{*4} 通常の距離測定時のみデータを転送します。遠距離測定は対応していません。⑤転送できるデータは測定値のみです。 ^{*5} 新品のアルカリ乾電池使用時、約3,000回の測定ができます。 ^{*6} オートパワーオフ時には、LEDが点滅します。また、照準中のレーザー光は照準状態が約30秒経過後に消えます。 Bluetooth®のワードマークおよびロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、シンワ測定株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

品 番	78105	78104
品 名	8倍ズームファインダー	ファインダー
Bluetooth®	4.2 ^{*4}	—
通信距離	7m	—
電 源	単4アルカリ乾電池 3本 ^{*5} (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)	
材 質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂	
オートパワーオフ	スリープモード:レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後 電源OFF:スリープモード中に無操作状態で約3分後 ^{*6}	
本体サイズ	130×55×27mm	
製品質量	167g(電池含)	

付属品

- ソフトバッグ
- モニター用
単4アルカリ乾電池 3本
- ターゲット板
- ストラップ

入数:1

シンワ 測定株式会社

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS
Links



新製品の情報や製品紹介動画などの最新情報をお届けします。
その他、展示会やメディア情報など幅広くご紹介しています。