

TONE

バッテリーレス セール BATTERY-LESS SALE

セール期間: ~2025年10月末

バッテリーレスとは...?

バッテリーレスとは、すでにバッテリーをお持ちの方で
本体のみがほしいという方に嬉しい
バッテリーを付属していない販売方法のことです。

バッテリー・充電器はもう
いらないんだよな...



そんな
あなたに
朗報!

本体のみで買えるんです!



バッテリー・充電器は
付属しません。

コードレス
タイプ

バッテリー
レス

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチ。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ
また、電圧降下の影響を受けづらいです。



今回のセールに限り、

**バッテリーが1個
ついてくる!!**



36V マルチボルトタイプ蓄電池
(BSL 36B18:4.0Ah)

※充電器は付属いたしません。
バッテリーレスの価格でバッテリーも
付属している仕様となっております。

トルシア形高力ボルト専用締付レンチ コードレスシャーレンチ

CORDLESS SHEAR WRENCH

製品番号 **CSM160-BTL**

高力 M16

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約400本**

※トルシア形高力ボルトS10T M16締付時



バッテリー
レス

製品番号 **CSM200-BTL**

高力 M16・M20

超高力 M16

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約250本**

※トルシア形高力ボルトS10T M20締付時



バッテリー
レス

製品番号 **CSM220-BTL**

高力 M16・M20・M22

超高力 M16・M20

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約200本**

※トルシア形高力ボルトS10T M22締付時



バッテリー
レス

製品番号 **CSH240-BTL**

高力 M20・M22・M24

超高力 M20・M22・M24

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約160本**

※トルシア形高力ボルトS10T M24締付時



バッテリー
レス

仕様/付属品

製品番号	無負荷回転数 (満充電時) (min ⁻¹ [rpm])	本体 質量 (kg)	適応ボルトサイズ	1バッテリーあたりの 締付本数目安 (4.0Ah)	モータ	インナーソケット	アウターソケット	(-) ドライバー	取扱 説明書	メタル ケース
CSM160-BTL	25	4.6	トルシア形高力(S10T):M16	トルシア形高力ボルト(S10T) M16締付時:400本	ブラシレス DCモータ	M16用(216TA)	M16用(216TA)	1	1	○
CSM200-BTL	22	5.1	トルシア形高力(S10T):M16・M20 トルシア形超高力:M16	トルシア形高力ボルト(S10T) M20締付時:250本	ブラシレス DCモータ	M16用(216TA) M20用(220TA)	M16用(216TA) M20用(220TA)	1 1	1	○
CSM220-BTL	17	5.5	トルシア形高力(S10T):M16・M20・M22 トルシア形超高力:M16・M20	トルシア形高力ボルト (S10T) M22締付時:200本	ブラシレス DCモータ	M20用(220TA) M22用(222TA)	M20用(220TA) M22用(222TA)	1 1	1	○
CSH240-BTL	8	6.9	トルシア形高力(S10T):M20・M22・M24 トルシア形超高力:M20・M22・M24	トルシア形高力ボルト(S10T) M24締付時:160本	ブラシレス DCモータ	M22用(422T) M24用(422T)	M22用(422T) M24用(422T)	1 1	1	○

1次締め専用レンチ コードレス

CORDLESS TATEKATAICHIBAN

製品番号 **CKS250-BTL**

高力1次締め M16・M20・M22・M24(S10T)

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約2500本**

※トルシア形高力ボルトS10T M16締付時



製品番号 **CKS500-BTL**

高力1次締め M27・M30(S10T)

橋梁予備締め M20・M22・M24(S10T)

超高力1次締め M16・M20・M22・M24

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約1000本**

※トルシア形高力ボルトS10T M22締付時



製品番号 **CKR250-BTL**

高力1次締め M16・M20・M22・M24(F8T)

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約1500本**

※溶融亜鉛メッキF8T M22締付時



製品番号 **CKR500-BTL**

高力1次締め M27・M30(F8T)

橋梁予備締め M20・M22・M24(F10T)

超高力1次締め M16・M20・M22・M24

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約1000本**

※【橋梁予備締め】高力六角ボルト M22締付時



仕様/付属品

製品番号	無負荷回転数 (満充電時) (min ⁻¹ [rpm])	本体 質量 (kg)	適応ボルトサイズ	1バッテリーあたりの 締付本数目安(4.0Ah)	モータ	インナーソケット	アウターソケット	(-) ドライバー	取扱 説明書	メタル ケース
CKS250-BTL	102	5.1	トルシア形高力(S10T):M16・M20・M22・M24	トルシア形高力ボルト(S10T) M16締付時:2500本	ブラシレス DC モータ	M16 用(216TA) 1 M20 用(220TA) 1 M22 用(222TA) 1	M16 用(KSM16) 1 M20 用(KSM20) 1 M22 用(KSM22) 1	1	○	○
CKS500-BTL	29	5.6	トルシア形高力(S10T):M27・M30 トルシア形高力橋梁(S10T):M20・M22・M24 トルシア形超高力:M16・M20・M22・M24	トルシア形高力ボルト(S10T) M22締付時:1000本	ブラシレス DC モータ	M22 用(222TA) 1	M22 用(KSM22) 1	1	○	○

製品番号	無負荷回転数 (満充電時) (min ⁻¹ [rpm])	本体 質量 (kg)	適応ボルトサイズ	1バッテリーあたりの 締付本数目安(4.0Ah)	モータ	レバーソケット	(-) ドライバー	取扱 説明書	メタル ケース
CKR250-BTL	102	5.1	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M16・M20・M22・M24	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T) M22締付時:1500本	ブラシレス DC モータ	M20 用(MRU32T) 1 M22 用(MRU36T) 1	1	○	○
CKR500-BTL	29	5.6	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M27・M30 12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB®):M16・M20・M22・M24 [橋梁予備締め]高力六角ボルト(F10T):M20・M22・M24	[橋梁予備締め]高力六角ボルト M22締付時:1000本	ブラシレス DC モータ	M22 用(MRU36T) 1	1	○	○

ナット回転角レンチ コードレストルシャット

CORDLESS TORSHUT

製品番号 **CTN200-BTL**

高力 M16・M20 (F8T)

超高力 M16

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約150本**

※溶融亜鉛メッキF8T M20締付時



製品番号 **CTN220-BTL**

高力 M20・M22

超高力 M16

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約120本**

※溶融亜鉛メッキF8T M22締付時



製品番号 **CTN240-BTL**

高力 M22・M24

超高力 M20

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約100本**

※溶融亜鉛メッキF8T M24締付時



オプション

バッテリー充電器

CHARGER

製品番号 **UC18YDL2-1**



入力電源: AC100V.50-60Hz
本体質量: 0.8[kg]

全記載機種対応 充電器

仕様/付属品

製品番号	無負荷回転数 (満充電時) (min ⁻¹ [rpm])	本体 質量 (kg)	適応ボルトサイズ	1バッテリーあたりの 締付本数目安(4.0Ah)	モータ	レバーソケット	(-)ベビードライバー	(-)ドライバー	取扱 説明書	メタル ケース
CTN200-BTL	22	5.5	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M16・M20 12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB*):M16	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T) M20締付時:150本	ブラシレス DC モータ	M16 用(MRU27T) 1 M20 用(MRU32T) 1	1	1	○	○
CTN220-BTL	17	5.9	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M20・M22 12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB*):M16	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T) M22締付時:120本	ブラシレス DC モータ	M20 用(MRU32T) 1 M22 用(MRU36T) 1	1	1	○	○
CTN240-BTL	14	6.4	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M22・M24 12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB*):M20	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T) M24締付時:100本	ブラシレス DC モータ	M22 用(HRU36T) 1 M24 用(HRU41T) 1	1	1	○	○

～製品に関するお問い合わせ～

TONE 株式会社

E-MAIL ko-eigy@tonetool.co.jp
URL www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



販売生産
管理部

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001
ISO 14001
認証取得

河内長野工場
富田林工場
大阪営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません

25.08.15.PP