



マキタ独自の「スマートシステム」

工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の連続作業時間 **2.2倍** ↑
 バッテリー寿命 **50%アップ** ↑

専用設計ならではの「高耐久仕様」

IP56^{※1} バッテリー
 防じん・防水保護等級
 ■端子短絡防止構造
 ■防水3層構造
 ■衝撃吸収構造
 ■高耐久性レール

耐衝撃性 **40%アップ** ↑

圧倒的パワーを引き出す「高出力」バッテリー

高負荷作業時にさらに粘り強い

BL4040F
 BL4050F
 BL4080F
 BL4080H



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah	Li-ion 8.0Ah NEW
BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
部品番号 A-69939	部品番号 A-73841	部品番号 A-72372	部品番号 A-73368	部品番号 A-77263
標準小売価格 28,700円	標準小売価格 38,200円	標準小売価格 39,200円	標準小売価格 62,500円	標準小売価格 79,200円
DC40RA/RB DC40WB/WA				
約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) 約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電)	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) 約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電)	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電) 約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) 約335分 (実用充電) 約420分 (フル充電)	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) 約335分 (実用充電) 約420分 (フル充電)

40Vmax用急速充電器

DC40RA	USB機器充電可能
部品番号 JPADC40RA	出力電流 2.4A
標準小売価格 19,500円	
DC40RB [2口タイプ]	
部品番号 JPADC40RB	
標準小売価格 35,900円	

40Vmax用充電器

DC40WB	
部品番号 JPADC40WB	
標準小売価格 11,900円	
DC40WA [2口タイプ]	
部品番号 JPADC40WA	
標準小売価格 15,200円	

充電器用互換アダプタ

ADP10	
部品番号 A-69967	
標準小売価格 6,200円	
※DC40WA/WBは使用できません。	

40VmaxパワースOCKET

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースOCKET XGT5 (A-71990) 88,400円	BL4040×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパックタイプ2
パワースOCKET XGT8 (A-74837) 107,400円	BL4040F×2本	DC40WB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパックタイプ1
パワースOCKET XGT6 (A-72039) 109,400円	BL4050F×2本	DC40WA	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	マックパックタイプ3
パワースOCKET XGT13 (A-73835) 95,400円	BL4050F×2本	DC40WA	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	マックパックタイプ3
パワースOCKET XGT10 (A-74859) 156,000円	BL4080F×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックパックタイプ2
パワースOCKET XGT16 (A-00055) 196,200円	BL4080H×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックパックタイプ2
パワースOCKET XGT2 (A-69733) 76,200円	BL4040×2本	DC40RA	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパックタイプ2
パワースOCKET XGT15 (A-78184) 71,200円	BL4040×2本	DC40WB	約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電)	マックパックタイプ1
パワースOCKET XGT7 (A-74821) 95,200円	BL4040F×2本	DC40WB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパックタイプ1
パワースOCKET XGT3 (A-71978) 97,200円	BL4050F×2本	DC40RA	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	マックパックタイプ2
パワースOCKET XGT9 (A-74843) 143,700円	BL4080F×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックパックタイプ2

■ 主要機能

モデル	角ドライブ sq(mm)	締付け能力	最大締付けトルク(N・m)	打撃モード	回転数 (min ⁻¹)/回転/分	打撃数 (min ⁻¹)/回/分	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²)	標準付属品	1充電作業量 (目安)
TW009G	25.4	普通ボルト: M27~M45	2,850	4(最速)	0~1,200	0~1,750	直流36 (40Vmax)	435×135×297	11.3	37.5	サイドハンドルリング	約200本
TW010G		高力ボルト: M20~M33		3(強)	0~850	0~1,500		570×135×297	12.3	33.4	約2秒締付け時	

※2 M36(強度区分F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付け時。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 BL4050F装着時 ※5 EN62841-2:2規格に基づき測定。 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

●六角ソケット

角ドライブ(sq)25.4mm

六角ソケットの詳細については総合カタログを参照ください。

●エクステンションバー

角ドライブ(sq)25.4mm

狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。

全長 (mm)	部品番号	価格	ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)
200	A-43614	9,000円	256090-3 250円	213555-8 200円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介

公式SNS Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト: (http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power/tool.html) を参照ください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2026年2月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 カタログNo.Z14721-1 EBA4-202602



エア式同等の
強力トルク

最大締付けトルク **2,850 N・m** ※1

最大緩めトルク **4,000 N・m** ※2

ショートアンビル TW009G NEW

ロングアンビル TW010G 好評発売中

※写真のバッテリー・ソケットは別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために

エア式同等の強カトルク



HIGH-POWER BL MOTOR ハイパワーブラシレスモータ

最大締付けトルク
2,850
N・m ※1

最大緩めトルク
4,000
N・m ※2

充電式ならではの快適作業

- エアの圧力に左右されず安定したトルク
- ホースが邪魔にならない

TW009G [ショートアンビル]
重機のメンテナンス、
カウンターウェイト等の脱着に

コンパクトで
取り回しやすい

全長 **435** [TW009G]
mm

※TW010Gは全長570mm




スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転。効率良く連続作業が可能で、疲労も軽減。
※設定した打撃力の最大回転数。



モード説明用動画



正逆転オートストップモード

連続した仮締め作業や緩め作業時のナット脱落防止に。(各3段階)



モード説明用動画

モード	正転時 打撃開始後…	逆転時 打撃終了後…
1	すぐに回転停止 トルク(目安):約300~450N・m※4	すぐに回転停止
2	約0.5秒で回転停止 トルク(目安):約700~1,000N・m※4	約0.2秒で回転停止
3	約1秒で回転停止 トルク(目安):約1,800~2,000N・m※4	低速回転(230min ⁻¹) ※停止はしません

TW010G [ロングアンビル]
大型自動車のホイール脱着に



水や雨から本機を守る
防水保護等級

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水

リング発光LED

1時間照射する、ライトモード搭載。



照度
3段階

ハンドル位置調整

作業姿勢に合わせて角度を変更。



充電式インパクトレンチ

本体のみ TW009GZK ショートアンビル

標準小売価格 143,000円(税別)

ケース付 / バッテリ・充電器別売

1 97050-00520

NEW

本体のみ TW010GZK ロングアンビル

標準小売価格 152,000円(税別)

ケース付 / バッテリ・充電器別売

1 97050-00529

好評発売中



リング
吊り下げて
作業が可能

角ドライブ
25.4
mm



1充電作業量(目安)※5
[BL4050F装着時]

M33(F10T) 約200本
(約2秒締付時)

4段階替
打撃モード

Cスプリング式※6

ソケット抜け
落ち防止

Cスプリングの摩擦により、
ピンを挿す前にソケットを仮保持。

Li-ion APT

BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F BL 4080H

推奨

使用可

別販売品 パワースocket XGT3

5.0 BL4050F×2本・急速充電器DC40RA

マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-71978

標準小売価格 97,200円

約38分 (実用充電)

約50分 (フル充電)

★高出力バッテリー

※1 M36(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。 ※2 3秒以内に緩められるトルクの最大値。 ※3 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※4 トルク値は目安です。ボルトサイズや作業条件により異なります。 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※6 ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを押し込み、Oリングを取付けてください。 ※ 写真のバッテリー・ソケットは別販売品です。