

首元からのスマート冷却
ペルチェネックバンド

LX-PNB **PELTIER
NECK BAND** **NEW**

Cool and refreshing

／ お手持ちのモバイルバッテリー使用可能 ／



ハイドロギアベスト +

10分強 2分OFF
自動で切替
間欠モードにより
ひんやり感が持続!



ペルチェとは?
ペルチェ素子は、小型冷蔵庫や
エアコンなどに使用される半導体素子です。



シリコンスイッチ

+ ペルチェベスト

組み合わせ
自由自在!

お手持ちのアイテムにプラスすれば
冷感がアップするカスタムギアアイテム

環境温度より



最大
約 **23℃**
マイナスの
冷却効果!

※1 使用状態・環境により変動します。
※2 使用環境20℃～45℃で、
設定温度「強」の場合

+ ファン付きウェア

ペルチェネックバンド **LX-PNB**

セット内容



ネックバンド×1
ペルチェデバイス×1
取扱説明書兼保証書×1（保証書はデバイスのみ）
※ ペルチェデバイス・ネックバンドは単品ではご購入いただけません。※ モバイルバッテリーは別売です。

ペルチェデバイス仕様

- 使用電源：5Vモバイルバッテリー
- 温度切替：4段階（USB-Aタイプ）
- 使用推奨環境：20～45℃
- 安全機能：
排熱ファン故障時、自動電源OFF機能
電源OFF時、1分間排熱機能
※ 合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーを
ご使用ください。

使用時間と温度

● 使用推奨環境：20℃～45℃
スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。
表面温度最大6℃まで冷却可能。
環境温度を最大23℃マイナスすることができます。

LED	環境温度より	連続使用時間
白	強 23℃ ↓	約 6 時間 ※ 10分間ON ⇄ 2分間OFFの繰り返し
赤	強 23℃ ↓	約 5.5 時間
青	中 19℃ ↓	約 6.5 時間
緑	弱 14℃ ↓	約 8 時間

※ 電池容量10,000mAh / 出力2.2A以上のモバイルバッテリー使用時（満充電） ※ 試験環境温度・連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。※ 当社計測基準によります。

コントローラー（シリコンスイッチ）



電源OFF 白：強 赤：強 青：中 緑：弱
（間欠モード）

ネックバンド仕様

- 素材：本体（メッシュ）
：ポリエステル100%
- サイズ：フリー
- カラー：ブラック

調節ベルト

マジックテープ

別売 バッテリーケース LX-BAC

- サイズ：
W100×H170×D25mm
- 素材：
本体：PVC
引掛金具：スチール



おすすめモバイルバッテリー

別売



TL115UK

10,000mAh

※ 充電器は市販品をご使用ください。

- サイズ：
【本体】約W74×H145.5×D15.2mm
【付属ケーブル】約15cm
- 質量：
【本体】約245g
【付属ケーブル】約19g
- 製品仕様：
【入力定格】DC5V/2A
【出力定格】DC5V/2.4A
【付属ケーブル定格】
DC5V/2A（microUSBケーブル）

